

中性洗浄剤一覧表

	濃度	洗浄方法	引火点	防錆効果	鉱物油	グリース	ワックス	指紋	マジック	接着剤	塗膜剥離	主な用途
ケミクリーナー３７８１	３％～原液	拭き取り、浸漬	無し	△	◎	◎	◎	◎	◎	△	△	換気扇、金型離型剤、コンクリート床面
ケミクリーナー３７８２	２～５％	高圧スプレー	無し	◎	◎	◎	◎	◎	◎	－	－	車輛台車部品、車軸・鉄部品
ケミクリーナー３７２１	２０％～原液	拭取/浸漬/超音波	無し	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	△	接着剤シール跡に有効
ケミクリーナー３７７３	２～５％	加温/浸漬/超音波	無し	△	◎	◎	◎	◎	◎	－	－	洗浄力≧アルカリ洗浄剤
ケミゾール２６０２	原液	加温/浸漬/超音波	無し	△	○	△	◎	◎	◎	○	◎	光学墨剥離に有効
ケミゾール２６１１	３％～原液	加温/浸漬/超音波	無し	△	○	△	◎	◎	◎	○	○	接合接着剤はみ出し部分の除去
ＴＦ－１９０３２	原液	加温/浸漬/超音波	無し	○	◎	○	◎	◎	◎	－	－	非鉄金属全般、蒸留再生可能

◎ 最適
○ 効果あり
△ 効果弱
－ 不適